



HUILE MOTEUR FUCHS

	4T	2T
type	TITAN Titan Marine MC SAE 10W/40	TITAN Titan Marine TCW3
origine	minérale	semi-synthétique
spécification	ACEA E7 API SH/S/SJ/CH-4/CI-4	TITAN XTL Titan GT1 SAE 15W/40 synthétique ACEA C3 API SN/SM/CF FORD M2C917-A BMW LONG LIFE-04 MB-APPROVAL 228.5/229.31 VW VV 502.00/505.00/505.01
homologation	NMMA FC-W@	NMMA TC-W3
recommandation Fuchs	BOMBARDIER EVINRUDE HONDA / JOHNSON / MERCURY SEADOO / SUZUKI / YAMAHA ACEA A3 / B4 CATERPILLAR ECF-2 CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL DDC 63K215 DEUTZ DDC III-10 MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE-2 VOLVO VDS-3	BOMBARDIER EVINRUDE HONDA / JOHNSON / MERCURY SEADOO / SUZUKI / YAMAHA
bidon 1l	FU-600-986-582	FU-600-087-074
bidon 2l	FU-600-816-537	FU-600-087-450
bidon 5l	FU-600-358-143	FU-600-803-469
bidon 20l	FU-601-201-516	FU-600-087-036
tonnelet 60l	FU-600-358-150	FU-600-380-410
fût 205l	FU-600-381-011	FU-600-382-247 FU-600-381-363



INFORMATIONS

moteur	type	désignation
	Titan Marine SAE 10W/30	Lubrifiant haute performance pour moteur essence 4T de bateau de plaisance répondant aux dernières exigences de la NMMA. Minérale
	Titan Marine MC SAE 10W40	Lubrifiant semi-synthétique haute performance avec bases MC pour moteurs 4T diesel et essence marin, atmosphériques, multispapes ou turbocompressés en usage tourisme et sportif. Protège contre la corrosion, assure une excellente propreté et prolonge la durée de vie des moteurs. Semi-synthétique
4T	Titan Marine SAE 15W40	Lubrifiant pour moteur 4T essence et diesel, suralimentés ou non, spécialement formulé pour une utilisation marine. Protège contre la corrosion, l'usure et garantit la propreté du moteur. Minérale
	Titan GT1 SAE 8W40	Lubrifiant premium à économie de carburant maximale utilisant la nouvelle technologie XTL pour de meilleure caractéristique de démarrage à froid. Formulation optimale pour les véhicules légers et utilitaires. Spécialement développé pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Synthétique
2T	Titan Marine TCW3	Lubrifiant semi-synthétique sans cendres de très haute performance, pour tous les moteurs 2T de hors-bord et de jet-ski. Empêche la formation de dépôt, le perlage des bougies, le gommage des segments. Pour graissage séparé ou par mélange. Semi-synthétique



HUILE MOTEUR SIERRA

application	4T				2T	
	minérale 10W-30	synthétique 10W-30	semi-synt. 10W-40	minérale 25W-40	semi-synt. 25W-50 FC-W	semi-synt. DFI TC-W3
type	minérale 10W-30	synthétique 10W-30	semi-synt. 10W-40	minérale 25W-40	semi-synt. 25W-50 FC-W	semi-synt. DFI TC-W3
spécification	API SJ, CF-2, CH-4	API-SL	API-SL	API SJ CF-4 CH-4	API-SL	ISO API JASO X030
homologation	NMMA FC-W@ Mercury Yamaha Johnson-Evinrude, Suzuki Honda - 4T	NMMA FC-W@	NMMA FC-W@	NMMA FC-W@	NMMA FC-W@	NMMA
recommandation Sierra	hors-hoard Inboard	Suzuki		Volvo, Cummins, Detroit Diesel	Mercury Variado	Mercury Optimax Yamaha HPDI BRP Ficht, DI E-TEC XD-50
origine	92-802833Q1	990C0-10W40-1017/GL	4005011/13 92-858042.001	80283701 85738941	856084Q01	856037001 LUB-2 STRK-M1-4 764354
bidon 946ml	18-9420-2	18-9551-2	18-9552-8	18-9400-2	18-9552-8	18-9500-2
bidon 3,78l	18-9420-3	18-9690-3	18-9551-3	18-9400-4	18-9552-3	18-9500-3
bidon 4,7l						
seau 18,9l			18-9553-5			



CONDITIONNEMENT SIERRA

type	nombre par carton
tube de 280g	12
bidon de 0,96l	12
bidon de 3,78l	6
bidon de 4,7l	4

CONDITIONNEMENT FUCHS

type	nombre par carton
bidon de 1l	20
bidon de 2l	10
bidon de 5l	4



HUILE TRANSMISSION / LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT FUCHS

type	transmission	refroidissement
origine	TITAN Titan ATF 4000	Maintain Fricofin Antigel
spécification	minérale API GL-4/GL-5	Maintain Fricofin Universel
homologation	ALLISON-4/TESS89, Dexron III, MAN339 Type V1/ Z1, MB APPROVAL 236.1, VOITH H65.6335.XX, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 14A, 17C BMW 81 22 9 400 272275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765/807/858/859, CAT TO-2 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F 03D, 09, 11B, 17C	AFNOR NFR 15-601 TYPE 1
recommandation Fuchs	MIL-L2105 D VOLVO 97310	
bidon 1l	FU-601-815-219	
bidon 2l	FU-601-130-885	
bidon 5l		FU-600-824-822
jerrican 20l		FU-600-825-003
tonnelet 60l		



INFORMATIONS

type	type	désignation
transmission	Super Gear HYP 80W90	Lubrifiant haute performance pour les boîtes de vitesses manuelles et les ponts de véhicules légers, bus, camions et engins de travaux publics. Intervalles de vidange prolongés. Minérale
refroidissement	Titan ATF 4000 Maintain Fricofin Universel Maintain Fricofin Antigel	Lubrifiant pour transmission automatique. Homologée DEXRON III(H). Minérale Liquide de refroidissement universel basé sur une technologie 100% organique. Protection jusqu'à -35°C. Couleur : rose Antigel à base de monoéthylène glycol pour circuits de refroidissement. Couleur : bleu



HUILE EMBASE / TRANSMISSION

application	embase / transmission	synthétique	synthétique
type	High Performance 80W90	Premium 80W90	synthétique 75W90
spécification	GL-5	GL-5	API GL-5/MIL-L-210E
homologation	Mercury Premium Blend OMC Hi-Via Lubricant Yamaha (Yamalube)	Mercury Hi-Perf. Blend OMC Ultra-HPF Blend Yamaha (Yamalube)	Volvo
recommandation Sierra	92-858058Q01 92-802844Q02 92-858007Q01 LUB-GEARL-11-04	92-858064Q01 LUB-GEARL-11-00	1141679 1141681
origine	18-9680-0 18-9680-2 18-9680-5	18-9650-0 18-9650-2 18-9650-5	18-9680-2 18-9680-5
tube 280g			
bidon 946ml			
seau 18,9l			



GRAISSE

marque	application	référence
Fuchs	rennolt XL2 lithium, sans métaux lourds ni chlore lithium T, fonctionnement -40°F/+350°F	cartouche 85g tube 280g
Sierra	graisse Mercury 2-4-C téflon (92-802863A1 & 92-802859A1)	18-9200-0 18-9200-2 18-9240-0 18-9240-1



HUILE TRANSMISSION / LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SIERRA

type	transmission	refroidissement
origine	TITAN Titan ATF 4000	Maintain Fricofin Antigel
spécification	minérale API GL-4/GL-5	Maintain Fricofin Universel
homologation	ALLISON-4/TESS89, Dexron III, MAN339 Type V1/ Z1, MB APPROVAL 236.1, VOITH H65.6335.XX, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, 14A, 17C BMW 81 22 9 400 272275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765/807/858/859, CAT TO-2 VW TL 521 62 (G 052 162) ZF TE-ML 02F 03D, 09, 11B, 17C	AFNOR NFR 15-601 TYPE 1
recommandation Sierra	MIL-L2105 D VOLVO 97310	
bidon 1l	FU-601-815-219	
bidon 2l	FU-601-130-885	
bidon 5l		FU-600-824-822
jerrican 20l		FU-600-825-003
tonnelet 60l		



INFORMATIONS

type	type	désignation
transmission	Super Gear HYP 80W90	Lubrifiant haute performance pour les boîtes de vitesses manuelles et les ponts de véhicules légers, bus, camions et engins de travaux publics. Intervalles de vidange prolongés. Minérale
refroidissement	Titan ATF 4000 Maintain Fricofin Universel Maintain Fricofin Antigel	Lubrifiant pour transmission automatique. Homologée DEXRON III(H). Minérale Liquide de refroidissement universel basé sur une technologie 100% organique. Protection jusqu'à -35°C. Couleur : rose Antigel à base de monoéthylène glycol pour circuits de refroidissement. Couleur : bleu

CONDITIONNEMENT SIERRA

type	nombre par carton
tube de 280g	12
bidon de 0,95l	12
bidon de 3,78l	6
bidon de 4,7l	4

CONDITIONNEMENT FUCHS

type	nombre par carton
bidon de 1l	20
bidon de 2l	10
bidon de 5l	4